

**Sistemi Operativi**  
prova di laboratorio  
– 31 marzo 2021 –

Creare un programma `lookup-database.c` in linguaggio C che accetti invocazioni sulla riga di comando del tipo:

`lookup-database <db-file> <query-file-1> <query-file-2>`

Il programma dovrà fondamentalmente leggere un file *database* con coppie del tipo (*nome, valore*) e ricercare al suo interno i nomi che compaiono nei file di *query*, sommando i valori riportati separatamente (un totale per ogni file di *query*). Il file *database* è un file testuale in cui ogni riga ha la struttura "*nome:valore*" dove *nome* può contenere degli spazi e/o altri simboli e *valore* è un numero intero; i file di *query* sono file testuali con un nome per ogni riga. Vedere i file di esempio allegati.

Il programma una volta avviato si istanzierà in un processo che chiameremo **P**: questo al suo avvio creerà n.4 processi figli: **IN1**, **IN2**, **DB** e **OUT**. Tutti i processi **IN1**, **IN2** e **DB** useranno una coda di messaggi per comunicare; i processi **DB** e **OUT** ne useranno una seconda distinta.

I ruoli dei quattro processi saranno i seguenti:

- il processo **P** dovrà occuparsi anche di creare le strutture di IPC e di distruggerle una volta terminati gli altri processi;
- il processi **IN1** e **IN2** avranno il compito di leggere il contenuto, rispettivamente, dal primo e dal secondo file di *query*, per ogni nome letto, invieranno una *query* al processo **DB** sotto forma di messaggio;
- il processo **DB** preliminarmente leggerà l'intero file *database* e ne manterrà il contenuto in memoria RAM in una o più strutture dati; il file potrebbe avere un numero arbitrario di righe non noto a priori; successivamente, per ogni *query* ricevuta, ricercherà il nome nella struttura del *database* e, se riscontrato un match (di tipo *case sensitive*), allora invierà al processo **OUT** un messaggio con campi tipo (*processo, nome, valore*), dove *processo* indicherà l'identità del richiedente;
- il processo **OUT**, terrà traccia dei record ricevuti e alla fine visualizzerà i totali separati dei valori ricevuti (uno per ogni processo lettore).

I processi dovranno terminare correttamente e spontaneamente alla fine dei lavori, ripulendo qualunque struttura persistente di IPC.

**Tempo:** 2 ore e 15 minuti

In allegato saranno forniti dei file di esempio: *database.txt*, *query-1.txt* e *query-2.txt*

L'output tipo atteso su tali file è il seguente:

```
$ ./lookup-database database.txt query-1.txt query-2.txt  
  
IN1: inviata query n.1 'distesero'  
IN2: inviata query n.1 'aguglia'  
IN2: inviata query n.2 'telecinecamera'  
IN1: inviata query n.2 'bastione'  
DB: letti n. 50000 record da file  
IN1: inviata query n.3 'prossimale'  
DB: query 'distesero' da IN1 trovata con valore 28809  
DB: query 'aguglia' da IN2 non trovata  
DB: query 'telecinecamera' da IN2 trovata con valore 26148  
DB: query 'bastione' da IN1 non trovata  
DB: query 'prossimale' da IN1 non trovata  
[...]  
IN1: inviata query n.120 'olà'  
IN2: inviata query n.120 'frasami'  
DB: query 'olà' da IN1 trovata con valore 17764  
DB: query 'frasami' da IN2 non trovata  
OUT: ricevuti n.93 valori validi per IN1 con totale 1513996  
OUT: ricevuti n.86 valori validi per IN2 con totale 1428916
```